

OEL – KLEEN 2000

Adecvat în special pentru pardoseli cu dale și etanșate din ateliere și mediul industrial.
Liant de ulei pe bază de spumă poliuretanică, hidrofug + plutitor
Criterii de clasificare pentru liantul de ulei Tip I II III R SF

Ulei cu utilizări multiple și liant chimic, aplicabil universal în ateliere, industrie și reprezentanțe de automobile, benzinării, companii de transport și magazine auto.
Consumul de ulei este redus cu greu de apă și, prin urmare, este de 100%.

Compatibilitate cu mediul: „Cerințele pentru lianții de ulei” publicate de Ministerul federal pentru mediu sunt pe deplin îndeplinite. OEL - KLEEN 2000 a fost testat și aprobat oficial, vedeți certificatul de testare nr. 22 000 8024-1 10

Reciclare sau eliminare: Cu OEL-KLEEN 2000 nu există practic nicio cantitate de apă înregistrată în plus față de uleiul care trebuie eliminat. Deci, există un cost/beneficiu imbatabil în amestecul de apă și ulei, precum și la aplicațiile în aer liber, pe ploaie și umezeală. OEL-KLEEN 2000 poate fi utilizat excelent pentru recuperarea energiei termice și, prin urmare, nu trebuie neapărat eliminat. Astfel, se economisește energie prețioasă și se oferă un carburant alternativ. În general, OEL-KLEEN 2000 se incinerează aproape fără reziduuri în instalații de incinerare adecvate cu un test de cenușă de 2%.

OEL - KLEEN 2000 este în primul rând pentru utilizarea la/în

Industrie * Afaceri * șosele * ape * Alte zone de trafic

puternic absorbant * captează mirosul* protejează
pardoseala * depozitabil la nesfârșit * hidrofug

Articol nr. 1000003
Conținut: 50 litri
Greutate vrac: aprox. 197 g / l

Distribuție granulometrică:

> 4 mm	32.3% după greutate
4 - 0.5 mm	51.7% după greutate
0.5- 0.125 mm	15.0% după greutate
<0.125 mm	1.0% după greutate

Cerință liant de ulei - Testele au fost efectuate cu material uscat.

65 g liant de ulei leagă	100 g de ulei
270 ml liant de ulei leagă	100 ml de ulei
1 l liant de ulei leagă	0.37 l de ulei
1 kg liant de ulei leagă	1.88 l de ulei
1 kg liant de ulei leagă	1.54 kg de ulei

Cerința liantului de ulei fără a lua în considerare cerințele suplimentare datorate încărcării sub presiune:

1 l liant de ulei leagă	0.52 l de ulei
-------------------------	----------------

